

Berken betonmultiplex

Berken betonmultiplex, waarvan de dek fineren en de daaronder liggende lagen bestaan uit berken finer. De opbouw is 13- laags en het oppervlak is 2 zijdig voorzien van een 120 grams coating. De randen zijn fabrieksmatig voorzien van een kunststof randlak. Indien de betonmultiplex op maat wordt gezaagd dan dienen de randen met een rand sealer te worden behandeld.

Toepassing:

Deze platen zijn zowel geschikt voor de traditionele bekisting als voor de systeembekisting; bruikbaar voor meerdere stort, waarbij hoge eisen worden gesteld aan het betonoppervlak.

Betonoppervlak: glad Aantal stort: 10 -20

Oliën: Om een goed resultaat te krijgen en het ontkisten gemakkelijker te maken moeten de platen worden behandeld met een ontkistings middel, zelfs indien de platen al zijn voorzien van een coating. De bekistingolie moet dun worden aangebracht met een kwast, roller of nevelspuit. Overtollige olie met een rubber wisser verwijderen.

Bevestigen: De bevestiging in de hoeken is van het grootste belang; dit moet dan ook zeer zorgvuldig gebeuren. De overige bevestigingspunten dienen slechts als steun.

Storten: Om beschadiging van de platen te voorkomen is het aan te raden de trilnaald te voorzien van een plastic beschermkap.

Ontkisten: Onvoorzichtig of slordig ontkisten kan het beste materiaal vernielen. Indien er kracht moet worden gezet is het verstandig om houten wiggen te gebruiken.

Reinigen: Direct na het ontkisten dienen de platen schoongespoten te worden. Achtergebleven betonresten moeten verwijderd worden, terwijl met een houten schraper of stijve borstel het oppervlak moet worden gereinigd.

Opslag: Alvorens de platen worden opgeslagen, moeten eventuele beschadigingen worden gerepareerd. Ook moeten de zijkanten opnieuw worden afgedicht. Daarna de platen vlak opslaan in een goed geventileerde en droge ruimte. Ook bij bekistingplaten geldt, dat goed onderhoud de levensduur van het materiaal verlengt, waardoor het aantal mogelijke stort groter wordt. Het is duidelijk dat het aantal stort van grote invloed is op de kostprijs per stort.